



Superblock[®]
Verde

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Hemos mejorado la tradición para usted.

Tabikreto[®] es más ligero, resistente, aislante y manejable. No más muros desplomados y enjarres excesivamente gruesos. No se ensalitra y se pega más rápido.

Es más durable, fresco y de alta disponibilidad.

Ahorro y tranquilidad en su construcción garantizada.

TABIKRETO[®]

Tabikreto[®]



Tabikreto[®]

Tamaño: 13 x 7 x 26 cm

Peso: 3.250 kg.

Resistencia: 100 kg/cm²

Absorción: 5 - 10 %

Conduct. Térmica K:

0.0522 w/(m°C)

Resistencia Térmica R:

2.49 (°C m²)/w

TABIKRETO®

Tabikreto®

Aplicaciones

Al ser más ligero y de pegado más rápido, es perfecto para aplicarse en la construcción de viviendas.

Este material tiene mucho que ofrecer a la industria de la construcción. Resulta más económico y, al ser más ligero, incrementa la productividad de los albañiles acortando los tiempos de ejecución de las obras. Su peso reducido ayuda a economizar en el acarreo y desgaste de los equipos de transporte.

El bloque de concreto es no combustible, ha demostrado ser un producto confiable para resistir al fuego. En caso de siniestro, da un tiempo de gracia para que los edificios sean desalojados y puedan combatir el incendio y evitar así que la estructura colapse. Se calcula un mínimo de 2 horas de resistencia al fuego.



Superblock®
Verde
CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE



Superblock®
Verde
CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE

Km7. Carretera a Navolato.
Tel. 760 11 55 y 760 10 30
Culiacán Sinaloa
www.superblock.com.mx